



Prednosti:

Dug vek trajanja:

Ključni element opružnog mehanizma predstavlja robusni paket opruga. Rezultat: dug vek trajanja i jednostavno pokretanje mehanizma laganim dodirnom.

Tehnologija kretanja:

Bilo da je u pitanju SERVO-DRIVE ili TIP-ON, od otvaranja i zatvaranja fronta možete napraviti doživljaj.

Integrirano sigurnosno rešenje:

Inovativni mehanizam sprečava nenamerno otvaranje podizne poluge. Može se postepeno i tačno podesiti koliko treba otvoriti front.





Za montažu opružnog mehanizma sa integrisanim pronalaženjem položaja nije potrebno prethodno bušenje. Ovaj tip opružnog mehanizma može biti montiran tačno u korpusu, pričvršćen na gornji deo donje stranice i prednju ivicu.



Montaža sa predmontiranim sistemskim zavrtnjima: Sa dva systemska zavrtnja i dva utična klina montirajte ovu vrstu opružnog mehanizma na slobodnoj strani korpusa. To zahteva četiri rupe u jednoj liniji u 32 mm rasteru.





Dva tipa HK TOP mehanizma:

Standard / Servo drive

Vrlo pogodan za malu visinu korpusa u visećem ormaru, u visokim ormarima i iznad frižidera.

Visina korpusa: 205-600 mm.

Širina korpusa: do 1800 mm.

Zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION.

Potrebna je mala snaga za otvaranje.

Može se montirati i bez alata.

Trodimenzionalno podešavanje frontova.

Nisu potrebne šarke.

Integrirano sigurnosno rešenje.

Integrirana postepena mehanička pomoć za otvaranje.

TIP - ON

Pogodan za frontove koji se otvaranju naviše bez ručki.

Visina korpusa: 205-600 mm.

Širina korpusa: do 1800 mm.

Postavlja se bušenjem ili u kombinaciji sa adapterskom pločom.

